

50.yıl

DATASHEET



S

SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC



ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
800	2000	600
1000	2100	800
1200	2200	

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	3,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Kapı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Arka-Yan Duvar	1,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
Alt Kapama	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Üst Kapama	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
İsimlik	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	5018
Arka Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Yan Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
19" Hareketli Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
19" Sabit Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
19" Perde Sacı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	7035
OPSİYONEL MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Ön Montaj Plakası	1,50 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Ayırma Sacı	1,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız
Baza Kapağı	2,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	9005
Baza Köşesi	3,00 mm	275 gr/m ² Galvaniz Sac	Boyasız



MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC

yespan®

KORUMA SINIFI	: IP55
İK KODU	: IK10
YÜZEY İŞLEMİ	: Nanoseramik kaplama
BOYA	: Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya
KİLİT	: Polyamid kollu kilit, 3 noktadan kilitlemeli
MENTEŞELER	: Köşe menteşeleri çinko kaplamalı, elektrostatik toz boyalı 240° açılma açısı (130° / 180° de durdurma özelliğine sahip)
İLAVELER	: Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)
GTIP KODU	: 8538.10.00.00.00
SERTİFİKALAR	: IEC 62208 IP55 Test IK10 Test IEC 60068 Sismik Test Zone 4 ASTM 4169 Taşıma Testi EAC Sertifikası RED Sertifikası
DEKLARASYONLAR	: CE Uygunluk bildirimini

YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • info@yespan.com

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

