

50.yil

# DATASHEET



# E SERİSİ

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC



## ÖLÇÜLER

GENİŞLİK mm	YÜKSEKLİK mm	DERİNLİK mm
800	2000	600
1000	2100	800
1200	2200	

STANDART MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Karkas	2,00 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız
Kapı	2,00 mm	DKP Sac	7035
Arka-Yan Duvar	1,00 mm	DKP Sac	7035
Alt Kapama	1,50 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız
Üst Kapama	1,50 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız
Baza Kapağı	2,00 mm	DKP Sac	U740V8B
Baza Köşesi	2,00 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız

OPSİYONEL MALZEME	SAC KALINLIĞI	MALZEME	BOYA
Yan Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız
Arka Montaj Plakası	2,00 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız
19" Hareketli Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	7035
19" Sabit Çerçeve	2,50 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	7035
19" Perde Sacı	2,00 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	7035
İsimlik	1,50 mm	DKP Sac	U740V8B
Ayırma Sacı	1,00 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız
Ön Montaj Plakası	1,50 mm	275 gr/m <sup>2</sup> Galvaniz Sac	Boyasız

MODÜLER SİSTEM

KONTROL KORUMA

İÇ ORTAM

DKP SAC

KORUMA SINIFI	: IP41 / IP55
İK KODU	: IK10
YÜZEY İŞLEMİ	: Nanoseramik kaplama
BOYA	: Ral 7035 pütürlü UV dayanımlı polyester elektrostatik toz boya
KİLİT	: Polyamid kollu kilit, 4 noktadan kilitlemeli
MENTEŞELER	: Gizli menteşeler, çinko kaplamalı. 130° açılma açısı
İLAVELER	: Kapı topraklama kablosu (Her kapı için 1 adet)
GTIP KODU	: 8538.10.00.00.00
SERTİFİKALAR	: IEC 62208-TSE IP55 Test IK10 Test EAC Sertifikası RED Sertifikası
DEKLARASYONLAR	: CE Uygunluk bildirimini

**YESPAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Merkez : Umurlu mahallesi Aydın OSB 2.Cadde No:41 09630 Efeler / AYDIN - TÜRKİYE  
Tel : +90.256. 211 56 56 pbx • [info@yespan.com](mailto:info@yespan.com)

Şube : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 11 No: 1667 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE

